



JOURNAL D'ENTRETIEN DES INTERCEPTEURS DE DÉCHETS LIÉS AUX VÉHICULES ET À L'ÉQUIPEMENT

Selon l'article 15 du *Règlement municipal sur les égouts* (2003-514) de la Ville d'Ottawa, les propriétaires ou les exploitants d'un établissement où de l'équipement ou des véhicules sont entretenus, réparés ou lavés sont tenus d'installer des intercepteurs de graisse, d'huile et de sable pour empêcher le déversement direct ou indirect de ces matières dans les égouts. Tous les intercepteurs doivent être entretenus par le propriétaire, à ses frais, et être opérationnels en tout temps. Le propriétaire ou l'exploitant doit produire les dossiers d'entretien des 18 derniers mois.

Pour aider les propriétaires et les exploitants de ce type d'établissement à se conformer à ces exigences, le présent journal d'entretien des intercepteurs de déchets liés aux véhicules et à l'équipement peut être rempli, gardé sur place et produit sur demande. Au besoin, le journal rempli doit être adressé à l'agent de vérification de la conformité, Programme sur l'utilisation des égouts, et envoyé par la poste au 800, promenade Green Creek, Ottawa (Ontario) K1J 1A6, par télécopieur au 613-745-9197, ou numérisé puis envoyé par courriel à SUP-PUE@ottawa.ca. Pour toute question concernant ce formulaire, communiquez avec l'agent de service du Programme sur l'utilisation des égouts au 613-580-2424, poste 23326.

Nom de l'établissement :

Personne-ressource principale :

Adresse de l'établissement :

N° de téléphone :

Date du service	Nom de l'employé ou de l'entrepreneur responsable du nettoyage	Inspection effectuée	Nettoyage effectué	Quantité d'huile et de boue retirée (en litres)	Tranchées et siphons de sol nettoyés	Site de décharge
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

Chaque intercepteur doit être **INSPECTÉ SUR UNE BASE TRIMESTRIELLE** (tous les trois mois) et être **NETTOYÉ PAR UN PROFESSIONNEL SUR UNE BASE ANNUELLE** (tous les 12 mois). Les intercepteurs doivent aussi être nettoyés immédiatement après un déversement de matières polluantes, ou lorsque le niveau d'huile à la surface atteint 10 cm (4 po) ou que le niveau de boue atteint 30 cm (12 po).

Date du service	Nom de l'employé ou de l'entrepreneur responsable du nettoyage	Inspection effectuée	Nettoyage effectué	Quantité d'huile et de boue retirée (en litres)	Tranchées et siphons de sol nettoyés	Site de décharge
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

Chaque intercepteur doit être **INSPECTÉ SUR UNE BASE TRIMESTRIELLE** (tous les trois mois) et être **NETTOYÉ PAR UN PROFESSIONNEL SUR UNE BASE ANNUELLE** (tous les 12 mois). Les intercepteurs doivent aussi être nettoyés immédiatement après un déversement de matières polluantes, ou lorsque le niveau d'huile à la surface atteint 10 cm (4 po) ou que le niveau de boue atteint 30 cm (12 po).